



Afmeting plank

LENGTE	1260 mm
BREEDTE	180 mm
TOTALE DIKTE	15 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1270 mm
BREEDTE PAK	190 mm
DIKTE PAK	129 mm
GEWICHT PAK	19 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	1.81 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1290 mm
BREEDTE PALLET	950 mm
HOOGTE PALLET	1160 mm
GEWICHT PALLET	760 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	72.40 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	Vierkant
ZAAGWIJZE	Gekliefd
VELLING	Geen
AFWERKING	Olie
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Gekliefd

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik.	Ja
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

