



Afmeting plank

LENGTE	1200 mm
BREEDTE	160 mm
TOTALE DIKTE	15 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm
LAAGINHOUD	Min 6 Pl x 1200 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1210 mm
BREEDTE PAK	170 mm
DIKTE PAK	130 mm
GEWICHT PAK	14 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	1.54 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1230 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1040 mm
GEWICHT PALLET	560 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	61.60 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Notelaar
LATIJNSE NAAM	Juglans Nigra L
SORTERING	ABCD
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langsijden microvelling
AFWERKING	Olie
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik.	Ja
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

