



HARDWAX-OLIE EFFECT

De beroemde Hardwax-olie zonder het permanente nat effect!



3044 Raw
transparant



Productomschrijving:

Transparant, matte hout afwerking die uniek de voordelen van natuurlijke oliën en wassen in één product combineert. Osmo Hardwax-olie Effect Raw is vlekbestendig, waterafstotende en slijtvaste en resulteert in een oppervlak dat prettig aanvoelt. In vergelijking met conventionele afwerkingen maakt het gebruik van plantaardige ingrediënten een meer gelijkmatige kleur en meer harmonieuze verschijning. Eenvoudige toepassing zonder primer of tussenliggende schuren – dit bespaart tijd en geld. Geschikt voor hout; waterafstotend oppervlak zal niet barsten, schilferen of blister. Resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, fruit sap, melk en water volgens Duitse DIN 68861-1A – geen water-vlekken. De droge finish is veilig voor mens, dier en planten (bestand tegen speeksel en zweet volgens Duitse DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed Volgens EN 71.3).

Gebruik:

Osmo Hardwax-Olie Effect is zeer geschikt voor het produceren van speciale effecten op houten vloeren in het interieur. Bij gebruik van Hardwax-Olie Effect Natural blijft licht hout licht van kleur, het krijgt een onzichtbare bescherming. De nerven in het hout worden met dit product niet versterkt. De Hardwax-Olie Effect Zilver/ Goud is een decoratieve veredeling voor donkere houten vloeren.

Ingrediënten:

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie), was, parafine, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

Fysische Eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 0,94-0,96 g / cm³
 Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotroop
 Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
 Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719
 pH waarde: niet verplicht

Opslag:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Indien verdikt door forst, bewaar bij kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

Vorbereiding:

Hout oppervlak moet schoon, droog en vorstvrij (vocht inhoud max. 18%). Osmo Hardwax-olie Effect Raw is klaar voor gebruik. Niet dun. Roer goed vóór gebruik. Schone oude microporeuze vlekken grondig reinigen. Oude verven en lakken moeten volledig worden verwijderd. Als algemene regel, draag een stofmasker tijdens het schuren van de werken. Vul kleine scheuren, grotere naden of gaten in hout (met Osmo hout coatingmestiek). Houten oppervlakken zorgvuldig zand. Beginnen met grof schuurpapier- definitieve werk voor P120-150, voor meubels P180-240 vloeren schuren. Voor het oliën van het oppervlak, schuren stof met een bezem of een stofzuiger te verwijderen.

Aanbrengen:

Met Osmo Platte kwast, Vloerborstel of Microvezel roller, toepassing dun met de houtnerf en goed verspreid. Laten drogen voor ca. 24 uur onder goede ventilatie. Na het drogen, snel toepassen van een dunne tweede laag. Bij het renoveren of recoating van een reeds geoliede oppervlak, is 1 laag aangebracht op het oppervlak schoon en droog meestal voldoende.



Reinigen van de gereedschappen:

Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

Droogtijd:

Ca. 24 uur (normale klimatologische omstandigheden, 23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Ventilair goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd toenmen.

Verbruik:

Product verbruik voor 1 toepassing is 30 m²/1 l. Dit hangt sterk af van het karakter van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/gezaagde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in verbruik.

Notes:

De Hardwax-Olie Effect Raw beschermt het hout bijna onzichtbaar. Een te royale toepassing en ontoereikende ventilatie leiden tot verlenging van de droogtijd en de typische geur van olie. Aanbreng fouten kunnen binnen 30 minuten na toepassing licht met een ongebruikte, droge microvezel roller worden gecorrigeerd. De natuurlijke kleur van het hout is verduurzaamd - Raw effect of vuren hout niet aan te nemen. Op donker/rood hout is de Hardwax-Olie Effect Raw als een iets wit gebleekt oppervlak. Test maken is aanbevolen. Voor inhoud rijk materiële hardhout (zoals Wengé, Merbau, Jatoba etc.), is het aan te raden het gebruik van Osmo blanke was. Test maken is aanbevolen. Let op: put In the Cabinet interieur en lades Max 1 x dun met een doek.

Let op:

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Afvoeren:

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 12) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

Kleurtinten:

3044 Raw transparant

Verpakkingseenheden:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 02/20