

Oil Refreshing Soap



Reinigt en versterkt de olielaag

Olie- en zeepoplossing. Oil Refreshing Soap is voor het regelmatig reinigen en onderhouden van geoliede houten vloeren. Oil Refreshing Soap combineert efficiënte reiniging met opnieuw oliën terwijl extra olie in het hout doordringt en een matte beschermlaag op het oppervlak vormt.

- Beschermt en voedt het hout
- Makkelijk te gebruiken
- Reinigt en onderhoudt zacht het hout
- Laat een beschermende oliefilm achter op het houtoppervlak
- Periodiek onderhoud voor geoliede oppervlakken
- Verbetert de natuurlijke kleur van het hout

Toepassingsgebied

Voor reiniging en onderhoud van geoliede en gewaxte houten vloeren. De natuurlijke variant wordt gebruikt voor natuurlijke geoliede en geoliede vloeren en de witte variant voor witte geoliede houten vloeren.

Gebruik

Voorbereiding

Gebruik WOCA Wood Stain Remover of WOCA Intensive Wood Cleaner voor hardnekkige vlekken voordat u met Oil Refreshing Soap reinigt en onderhoudt.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Product goed schudden voor gebruik. Zorg dat de pigmenten goed gemengd zijn. Meng Oil Refreshing Soap met lauw water: – Voor traditioneel geoliede vloeren: 1:20 (250 ml zeep voor 5 L water). – Voor vloeren met UV-olie en vloeren in de olie gezet: 1:40 (125 ml zeep voor 5 L water). De mengverhouding kan variëren afhankelijk van de slijtage. Veeg de vloer in de lengte af met het zeepwater. Het wordt aanbevolen om een gebied van ca. 10 m² per keer te reinigen. Laat het hout circa 2 uur drogen vóór u het weer in gebruik neemt. Als een lichte glans gewenst is, polijst u de droge vloer met een witte pad. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Veeg de vloer in de lengte met een goed uitgewrongen dweil. Direct hierna, dompel de dweil of doek in zeepwater, wring deze goed uit en veeg nogmaals in de

lengte. Door het op deze manier te doen, wordt de vloer slechts gedurende een korte tijd aan vocht blootgesteld.

Opmerking

Gebruik een dweil/doek met katoen - gebruik geen 100% microvezel. Gebruik voor het beste resultaat twee emmers: een met zeepwater en de tweede met schoon water om de vuile dweil af te spoelen. Gebruik bij het verversen van een hardwas geoliede vloer: 1:10 (500 ml zeep op 5 L water).

Droogtijden

Droogtijden: 2-3 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: less than 5%: non-ionic surfactants, coloring agents, BENZISOTHIAZOLINONE, Pyrithione sodium.

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde: pH 6-7

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 150-200 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit

Reiniging gereedschap: Gebruik warm water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: .25, 1 L, 2.5 L

Verdunning: Water

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 20-30%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Geoliede houten vloeren kunnen ook regelmatig worden gereinigd met Natural Soap, Natural of White, en in woonruimtes regelmatig opnieuw worden geolied met Maintenance Oil of Maintenance Gel, of vaak in commerciële ruimten.

luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.