Tannin Spot Remover

Verwijdert zwarte looizuurvlekken

Tannine Spot Remover verwijdert effectief zwarte vlekken veroorzaakt door tannine/waterreactie op houten binnenoppervlakken zonder agressieve bleekchemicaliën.

- Verwijdert zwarte watermerken van hout
- Klaar gemengd - Eenvoudig te gebruiken
- Geen agressieve chemicaliën
- Neutraliseert tannine

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op onafgewerkte, ingezeepte, geoliede of gewaxte houten binnenoppervlakken zoals vloeren, meubels en tafels.

Gebruik

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling
Vernevel Tannin Spot Remover gelijkmatig op de vlek, rechtstreeks uit de spray. Laat de Tannin Spot Remover 30-60 minuten inwerken op de vlek. Afnemen met een uitgewrongen doek met lauw water. De procedure herhalen indien noodzakelijk. Als de vloer volledig droog is, de oppervlaktebescherming herstellen met de originele basisbehandeling, bv. olie, hardwax of zeep.

Droogtijden

Droogtijden: 30-60 minuten bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: Minder dan 5 %: Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE.

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde: pH 2-3

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: .25

Lucht: Geurloos

Mengverhouding: Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.