



Liquid Wax

Vloeibare, reinigende onderhoudswas op basis van natuurlijke hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe bijenwas, carnauba en candelilla. Voor parket, houten meubels en natuursteen.



Toepassing: voor reiniging, bescherming, en voeding van geboende houten vloeren, meubels, balken, deuren, natuursteen, rustieke tegels, Bourgondische steen, enz.

- Geeft geen verkleuring op natuursteen;
- Lost oude vervuilde boenwas op;
- Geeft opnieuw kleurdiepte aan oude geboende vloeren;
- Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur (vloeibaar);
- Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten;
- Blijvend bewerkbaar;
- Zowel machinaal als manueel te verwerken.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond: dient droog, schoon en stofvrij te zijn.

Vorbereiding product: goed schudden voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!

Aanbrengen: met wax-applicator, nieuwe verfborstel en/of rotatieve machine met rood kussen. DevoNatural Liquid Wax overvloedig op de vloer aanbrengen met een wax-applicator of mop. 10 à 15 minuten laten inwerken. Vervolgens de opgeloste oude boenwas met doeken verwijderen. De vloer echter niet volledig droogwrijven. Verder bewerken met rotatieve machine en dik rood of dik zwart kussen om de laatste wasrestanten los te maken. Daarna de vloer schoon en droog maken met doeken. Eventueel napolieren met rotatieve machine en dik wit kussen.

Droogtijd: 12 uren bij kamertemperatuur.

Afwerking: indien nodig, bij poreuze sterk zuigende vloeren, kan na 12 uren een nabehandeling met DevoNatural Solid Wax toegepast worden. Zie technische fiche DevoNatural Solid Wax voor de werkwijze.

Verwerkingstemperatuur: optimaal verwerkbaar bij kamertemperatuur.

Verbruik: 5 - 10 m²/L.

Reiniging gereedschap: met terpentijn of white spirit.

Onderhoud: droog reinigen met stofzuiger of stofwisser. Niet met water dweilen! Periodiek loopzones bijboenen met DevoNatural Solid Wax of DevoNatural Liquid Wax. Voor een lange levensduur, regelmatig opboenen met boenmachine en wit of wollen kussen.

Houdbaarheid: minimaal 24 maanden bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Afval: onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften.

Liquid Wax

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):

Vloeibare en reinigende was voor onderhoud van geboende vloeren

Basis:

Ruwe bijenwas, carnauba, candelilla, gesiliconiseerd hars, white spirit en terpentijn. Alifatische en aromatische koolwaterstoffen.

Karakteristieke eigenschappen:

Lost oude en vervuilde boenwaslagen op en geeft nieuwe bescherming. Ook te gebruiken om schoensmeer te verwijderen.

Verwerking:

Ondergrond:

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn

Materiaaltemperatuur:

20 °C.

Luchtvochtigheid:

40 - 70 %.

Materiaalvochtigheid:

Vorbereiding product:

Goed schudden voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!

Potlife:

N.v.t.

Te verwerken door middel van:

Met wax-applicator, verborstel en/of rotatieve machine met dik rood of wit kussen

Te verdunnen/te reinigen met:

DevoNatural Diluent

Verbruik/uitsrijkvermogen:

5 - 10 m²/L

Laagdikte:

N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en):

Kleurloos/witachtig.

Reuk :

Terpentijnolie, traditionele was.

Consistentie:

Dik vloeibaar bij kamertemperatuur.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20° :

> 20 sec 4 mm

methode : DIN53211

Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:

0,88 g/cm³

Vaste stoffen in gewicht:

11 %

methode: berekend

VOC-gehalte:

89,0 % organische oplosmiddelen.

methode: berekend

Droging bij 20 °C/65% RV:

12 uren bij kamertemperatuur.

Volledige uitharding:

12 uren, blijft bewerkbaar.

Glans (H.60°):

Afhankelijk van de toepassing, tot hoogglans.

pH 20 °C:

Neen

Oplosbaar in water 20 °C:

N.v.t.

Dampspanning/20 °C, mBar:

< 55 °C

Vlampunt:

N.v.t.

Zelfontbranding bij:

N.v.t.

Afschuifsterkte:

N.v.t.

Houdbaarheid:

Onbeperkt bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Veiligheid:



UN 1263

Bevat: terpentijn, olie. Koolwaterstoffen, C9, aromaten. Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, 2-25% aromaten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Waarschuwing: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Dampen niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. In geval van brand: blussen met bluspoeder of zand. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar:

Neen

Verwijdering:

Onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften.

Levering/vervoer:

Verpakking(en) en code(s):

1 L

© Devomat Industries NV - rev. 2016-01-04a

Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.