

Solid Wax

Traditionele vaste boenwas op basis van natuurlijke hoogwaardige wassen zoals o.a. ruwe bijenwas, carnauba en candelilla.



Toepassing: voor bescherming, voeding en periodiek onderhoud van houten vloeren, meubels, balken, deuren, rustieke tegels, Bourgondische steen, enz.

- Geeft geen verkleuring op natuursteen;
- Goed verwerkbaar bij kamertemperatuur (pasteus);
- Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten;
- Blijvend bewerkbaar;
- Stabiel glanseffect;
- Zowel machinaal als manueel te verwerken.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond: dient droog, schoon en ontdaan te zijn van oude vervuilde boenwaslagen. Vervuilde boenlagen eerst verwijderen met DevoNatural Liquid Wax.

Vorbereiding product: klaar voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!

Aanbrengen: met wax-applicator, mop of doek. Bij onbehandeld hout voor een optimale vlekbestendigheid, poriën eerst vullen met DevoNatural High Solid Oil of Seal. Bij oude geboende vloeren eerst vervuilde waslagen verwijderen met terpentijn of DevoNatural Liquid Wax. DevoNatural Solid Wax aanbrengen in gelijkmatige lagen tot verzadiging. Onmiddellijk uitboenen met rotatieve machine of boenmachine en dik wit kussen of boenborstel. Voor hoogglans, na droging opblinken met rotatieve machine en wit wollen kussen of met een boenmachine met wollen kussen of vilten schijven.

Droogtijd: 12 uren bij kamertemperatuur

Verwerkingstemperatuur: optimaal verwerkbaar bij kamertemperatuur

Verbruik: 20 – 30 m²/kg

Reiniging gereedschap: met DevoNatural Diluent, terpentijn of white spirit


Onderhoud: droog reinigen met stofzuiger of stofwisser. Niet met water dweilen! Periodiek de loopzones bijboenen met DevoNatural Solid Wax of reinigen met DevoNatural Liquid Wax. Voor een lange levensduur, regelmatig opboenen met boenmachine en wit of wollen kussen.

Houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Afval: onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften.

Solid Wax

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Traditionele natuurlijke vaste boenwas	
Basis:	Ruwe bijenwas, carnauba, candelilla, gesiliconiseerd hars, white spirit en terpentijn. Alifatische en aromatische koolwaterstoffen.	
Karakteristieke eigenschappen:	Geeft bescherming en voeding aan hout of steen. Blijvend bewerkbaar.	
Verwerking:		
Ondergrond:	Dient droog, schoon en ontdaan van oude vervuilde boenwaslagen te zijn.	
Materiaaltemperatuur:	20 °C.	
Luchtvochtigheid:	40 - 70 %.	
Materiaalvochtigheid:		
Vorbereiding product:	Klaar voor gebruik. Minstens 1 dag voor het aanbrengen op kamertemperatuur brengen. Niet opwarmen!	
Potlife:	N.v.t.	
Te verwerken door middel van:	Met wax-applicator, mop of doek.	
Te verdunnen/te reinigen met:	N.v.t.	
Verbruik/uitstrijkvermogen:	20 - 30 m ² /kg	
Laagdikte:	N.v.t.	
Fysische en chemische eigenschappen:		
Kleur(en):	Kleurloos/witachtig.	
Reuk :	Terpentijnolie, traditionele was.	
Consistentie:	Pasteus bij kamertemperatuur.	
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°:	1400 - 1800	methode : kinematisch
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	0,79 g/cm ³	
Vaste stoffen in gewicht:	25 %	methode: berekend
VOC-gehalte:	75,1 % organische oplosmiddelen.	methode: berekend
Droging bij 20 °C/65% RV:	12 uren bij kamertemperatuur.	
Volledige uitharding:	12 uren, blijft bewerkbaar.	
Glans (H.60°):	Afhankelijk van de toepassing, tot hoogglans.	
pH 20 °C:		
Oplosbaar in water 20 °C:	Neen	
Dampspanning/20 °C, mBar:	N.v.t.	
Vlampunt:	< 55 °C	
Zelfontbranding bij:	N.v.t.	
Afschuifsterkte:	N.v.t.	
Houdbaarheid:	Onbeperkt bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.	
Veiligheid:	<p>Bevat: colofonium. Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso alkanen, cyclische. Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, 2-25% aromaten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p> <p>Gevaar: Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Dampen niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. In geval van brand: blussen met Bluspoeder of zand. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.</p>	
		
UN 1263		
Ecologische informatie:		
Biologisch afbreekbaar:	Neen	
Verwijdering:	Onbruikbare resten en verpakking beschouwen als chemisch afval en verwijderen volgens plaatselijke overheidsvoorschriften.	
Levering/vervoer:		
Verpakking(en) en code(s):	750 G en 2 kg	