

Home Maxi

Self-linking watergedragen lak voor parket

Home Maxi is gebaseerd op een zelfvernettend polymeer dat de bindingen tussen de deeltjes versterkt, waardoor maximale prestaties worden gegarandeerd op het gebied van weerstand tegen slijtage, krassen en vlekken. Eenvoudig in gebruik en gekenmerkt door een hoge verwerkbaarheid.

Home Maxi is geschikt voor de afwerking van houten vloeren die binnenshuis zijn geplaatst in huishoudelijke en commerciële omgevingen met gemiddeld intensief voetverkeer. Na het drogen wordt een rijke zeer transparante film gevormd, die aangenaam is voor het oog en zacht aanvoelt.

Home Maxi is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: glans – halfglans – mat – extra mat.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Uiterlijk	Witte vloeistof
Dichtheid	1,020 – 1,030 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar	Minimaal 2 – 3 uur
Schuren	5 – 6 uur
Beloopbaarheid	2 - 3 uur, met voorzichtigheid
Ingebruikname	Minimaal 24 uur
Uitstrijkrendement	10 – 12 m ² /liter
Schuringsweerstand na 7 dagen	24 mg – Taber Abraser, slijpschijf CS10, 1000 g, 1000 toeren
Mate van opaciteit (60°)	Glans 55 – 60 gloss Halfglans 40 – 45 gloss Mat 15 – 18 gloss Extra mat 7 – 8 gloss
Toepassings temperatuur	> 10 °C – Niet vorstbestendig
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking bij temp > 10 °C
VOS	55 g/liter, cat A/i (WG), limiet 140 g/liter (2004/42/EG)
Reinigen van gereedschap	Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens na met schoon water. Bewaar de rollen in verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met schoon water alvorens ze weer te gebruiken.
Verkrijgbare verpakkingen	Jerrycans van 5 liter

Gebruiksaanwijzing

Schuur de houten vloer zoals gewoonlijk en verwijder eventuele resten van de vorige behandeling. Indien nodig, de scheuren plamuren met een van onze vulstoffen: Idrostucco RS/30, op waterbasis of Lega Stucco RS/A of Lega Stucco RS/20, op solventbasis (raadpleeg de desbetreffende productinformatiebladen). Verwijder plamuurresten met schuurpapier korrel 100 of 120. Stofzuig en reinig het oppervlak grondig en ga verder met het lakken.



Vernis &
Afwerkingen

Home Maxi



Certificaten



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Home Maxi is klaar voor gebruik. Schud het product in de verpakking, plaats het bijgeleverde filter en giet de lak in een geschikte houder. Breng een eerste laag Home Maxi lak gelijkmatig aan met een roller of een kwast. Na twee of drie uur is het mogelijk om een tweede laag lak aan te brengen of: wacht vijf – zes uur, schuur met schuurpapier met een fijne korrel 180 – 220 en breng de tweede laklaag aan. Wacht twee of drie uur indien er een derde laag moet worden aangebracht en breng de lak aan zonder te schuren.

Het is mogelijk om de eerste laag Home Maxi lak te vervangen door een één- of tweecomponenten watergedragen basislak en af te werken met één of twee laklagen. Breng, om het hout op te helderen, een Tone-UP basislaag aan en werk af met twee laklagen. Schuur hierbij de eerste laag met schuurpapier met korrel 180-220.

Controleer altijd of de omgevingsomstandigheden geschikt zijn om te lakken. In het geval van van grote oppervlakken en hoge omgevingstemperaturen (> 25 °C) of lage luchtvochtigheid, wordt aanbevolen om 5% van de vertrager Rallenty toe te voegen aan de lak

Voor het aanbrengen van de lak raden wij het gebruik aan van halfpolige microvezelrollers die een homogene verdeling van de lak en een goede verwerkbaarheid mogelijk maken.

Home Maxi kan ook worden aangebracht met een kwast of spray (in het laatste geval verdunnen met ongeveer 10% water).

Opmerkingen

- Niet vorstbestendig.
- Gebruik het product niet buiten.
- Meng Home Maxi nooit met andere lakken
- Nooit aanbrengen op tweecomponenten oplosmiddelbasis.
- Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.
- Gebruik een geschikt recipiënt.
- Vermijd het schilderen van de omtrek en de hele ruimte in twee fasen. Behandel kleine gedeelten van de omtrek en ga onmiddellijk over tot het schilderen van de aangrenzende zone.
- Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
- Vermijd tocht.
- Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.
- Zorgvuldig en voorzichtig aanbrengen.
- Het ongebruikte product niet verzamelen; eventueel filteren.

Onderhoud

Voor de reiniging en het frequente onderhoud van vloeren raden we het gebruik van Pulito Parket of Saniparquet neutrale zeep aan. Voor buitengewoon onderhoud raden we in plaats daarvan de Lux polish aan.

Veiligheidsnormen

Product voor professioneel gebruik. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Verwijdering

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.

Home Maxi



Certificaten

