

Elegance Rigid 55

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Residentiële classificatie	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële classificatie	EN ISO 10874	33 Zwaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	5,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	8800 g/m ²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM®
Natuurgetrouw reliëf		Ja
Velling randen		4 sides
Installatiemethode		Klik
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	Gemiddelde gemeten waarde : ≤ 0.15 %
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reactie op vuur	EN 13501-1	Bfl-s1
Resterende inspringing	EN ISO 24343-1	LE010
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Drum geluidsklasse	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Kleurechtheid tegen licht	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Goede weerstand
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtqualiteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Recyclebaar
ReStart® Ready		Ja
Totaal gerecycled materiaal	ISO 14021	20 %
CO ₂ -voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,62 kg CO ₂ e /m ²
CO ₂ -voetafdruk (EPD Modules A-D)		5,63 kg CO ₂ e /m ²
Ftalaat inhoud		100% Ftalaat-vrij
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Materiële gezondheidsverklaring		Beschikbaar
Emissielabel		A+
Afmetingen en designs		
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 9 Plank=2,165 Vierkante meter/doos - 44 doos/pallet	
Tegel	Tegel 640 x 320mm - 11 Tegel=2,253 Vierkante meter/doos - 40 doos/pallet	
Aantal beschikbare designs	20	



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (05/06/2023). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.