

## Pergo Transit vinylondervloer

### Omschrijving:

- Maximale reductie van impactgeluid
- Maximale reductie van reflectiegeluid
- Geschikt voor plaatsing onder Flex & Rigid Click vinylvloeren
- Gemakkelijk te installeren
- Perfect voor vloerverwarming/-koeling



### Kenmerken:

Productcode	<b>PGVUDLTRANSIT15</b>	
Kleur	Toplaag: Groen (Kleur kan variëren) Onderlaag: Wit	
Materiaal	70% gerecycleerd Polyester	
Vorm	Rol	
Dikte	1,2 mm	EN 823
Lengte	15,31 m	EN 822
Breedte:	0,98 m	EN 822
Compressiesterkte	400 kPa met 3 kPa Pre-load	EN 826
Classificatie vuurbestendigheid	E <sub>f</sub>	EN 13501 – 1
Warmtegeleidingsweerstand	0.045 m <sup>2</sup> K/W	DIN 4108
Geluidisolatie	$\Delta L_w = 21\text{dB}$ met Flex en Rigid Click $\Delta L_{in} = 10\text{dB}$ met 5mm Rigid Click (NSG)	ISO 10140-1 ISO 717-2
Demping geluid van voetstappen	-20%	

### Plaatsingsinstructies:

1. Rol de ondervloer uit op de vloer met het Pergo logo opwaarts. Leg de vellen ondervloer parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer. Doet dit vel per vel, naarmate u vordert met de plaatsing van de vloer.
3. Leg de volgende rij naast de eerste. Sluit de naden tussen de vellen ondervloer met een tape om de ondervloer op zijn plaats te houden.
4. Zorg ervoor dat de vellen ondervloer goed op elkaar aansluiten (laat geen openingen).