

CO-PRO UNIVERSELE PRIMER

TOEPASSING:

Co-pro Universele Primer is een geconcentreerd dispersievoorstrijkmiddel voor het voorbehandelen van zuigende en niet zuigende, vochtongevoelige ondergronden die geëgaliseerd moeten worden of waar lijmwerkzaamheden verricht worden. Tot 1:4 verdunbaar

Geschikt op:

- Anhydrietvloeren
- Cementgebonden dekvloeren
- Zandcementvloeren
- Bestaande egaliseerlagen
- Droogbouw platen
- Tegelvloeren
- Houten vloerdelen en spaanplaat

Voor toepassing binnen, niet gebruiken als vocht scherm. Niet gebruiken op ondergronden met wateroplosbare lijmresten, zoals sulfiet looglijm en zachte bitumenlijm.

VOORSTRIJKMIDDEL VOOR ZUIGENDE EN NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

Product voordelen:

- Korte droogtijd
- Zeer zuinig in verbruik
- Te verdunnen tot 1:4

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluis verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen of terrazzo, schuren indien nodig. Houten vloeren, zoals platen of planken, schuren en schroeven goed vastzetten.

VERWERKING

Co-pro Universele Primer schudden voor gebruik. Afhankelijk van de ondergrond en toepassing (zie technische eigenschappen) in de juiste verhouding verdunnen met water en aanbrengen met een vachttroller. Indien nodig een tweede laag aanbrengen nadat de eerste is opgedroogd. Voorkom plasvorming, dit verlengt de droogtijd.



ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer
4891951611



Scan deze QR
voor meer info.



TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking: jerrycan 10 kg
Houdbaarheid: in gesloten verpakking ca. 12 maanden
houdbaar, koel en droog bewaren.
Kleur: oranje

Verbruik:

- zuigende ondergronden:
bijv. cementgebonden dekvloeren, egaliseerlagen, droogbouw platen
150 - 200 g/m², 1 : 4 verdund
- zuigende ondergronden:
betonvloeren
ca. 300 g/m², 1 : 1 verdund
- niet-zuigende ondergronden:
bijv. steen, en keramische vloeren, gietasfalt, houten vloeren,
universele primer vochtscherm
50 - 100 g/m², 1 : 1 verdund

Droogtijd voorafgaande aan egaliseren:

- cementgebonden ondergronden: ca. 30 minuten
- ondoorlatende ondergronden: ca. 30 minuten
- Anhydriet gebonden, houten vloeren droogbouwplaten,
magnesiadekvloeren: minimaal 2 uur

Droogtijd voorafgaand aan directe verlijming van:

- oplosmiddelhoudende en dispersielijmen op zuigende ondergronden:
ca. 2 uur
- PUR-lijmen: ca. 12 uur

Temperatuurbestendigheid:

- na uitharding: tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming
- tijdens transport: 0°C tot +50°C
- tijdens opslag: +10°C tot +30°C

** De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

BELANGRIJK

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken. Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen. Voor het verdunnen van het product alleen helder water gebruiken. Niet gebruiken onder elastische parketlijmen. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Verse vlekken van het product direct verwijderen met een vochtige doek.

PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro Universele Primer is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

