

Verlijmd (standaardplanken, tegels en visgraatplanken)

Versie: 04/2024

Verlijmd	Inhoud	m ²	Brutogewicht
1 pak standaardplanken ZENN	20 planken	4,34 m ²	19,58 kg
1 pallet standaardplanken ZENN (incl. pallet)	45 pakken	195,09 m ²	901 kg
1 verpakking tegels ZENN	10 tegels	4,18 m ²	18,93 kg
1 pallet tegels ZENN (incl. pallet)	46 pakken	192,31 m ²	891 kg
1 verpakking visgraatplanken ZENN	64 planken	4,46 m ²	19,86 kg
1 pallet visgraatplanken ZENN (incl. pallet)	42 pakken	187,29 m ²	854 kg

Productspecificaties	Norm	Verlijmde planken & tegels		
		Standaardplank	Visgraatplank	Tegel
Afmetingen		1219,2 x 177,8 mm	609,6 x 114,3 mm	914,4 x 457,2 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Kliksysteem		nee	nee	nee
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie commercieel gebruik		10 jaar	10 jaar	10 jaar
Garantie residentieel gebruik		Levenslang	Levenslang	Levenslang

Testresultaten

Vloerverwarming		geschikt tot max. 27 ° C (80°F) / elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²
Stoel op wieltjes	EN ISO 4918	geslaagd
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Thermische weerstand	ISO 8302	0.010 m ² K/W
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Geluidsreductie: impactgeluid	EN ISO 10140-3	2 dB
Slipweerstand	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893a	klasse DS
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	< 0,15 % - geslaagd
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02	≥ 6

