



### Afmeting plank

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>LENGTE</b>        | 2130 mm                                 |
| <b>BREEDTE</b>       | 240 mm                                  |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 14.0 mm                                 |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 3 mm                                    |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | 5 pl x 2130 mm + 2 pl<br>RL 600-2130 mm |

### Afmeting pak

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>LENGTE PAK</b>  | 2150 mm |
| <b>BREEDTE PAK</b> | 245 mm  |
| <b>DIKTE PAK</b>   | 86 mm   |
| <b>GEWICHT PAK</b> | 19 kg   |
| <b>LAGEN/PAK</b>   | 6       |
| <b>M²/PAK</b>      | 3.07 m² |

### Afmeting pallet

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LENGTE PALLET</b>  | 2150 mm   |
| <b>BREEDTE PALLET</b> | 740 mm    |
| <b>HOOGTE PALLET</b>  | 1150 mm   |
| <b>GEWICHT PALLET</b> | 1045 kg   |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>  | 33        |
| <b>M²/PALLET</b>      | 101.31 m² |

## KENMERKEN

### Toplaag

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                        |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur              |
| <b>SORTERING</b>            | CLASSIC A                  |
| <b>OPBOUW</b>               | 3-laags                    |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 3 mm                       |
| <b>MOTIEF</b>               | 1 strook                   |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer                 |
| <b>VELLING</b>              | 2 langszijden microvelling |
| <b>AFWERKING</b>            | Vernis                     |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Glad                       |

### Samenstelling van de drager

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Hevea       |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Hevea       |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm       |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings |

### Plaatsing

| SYSTEEM        | TOEPASSINGEN                                                                                                                                                                                                                     | VLOERVERWARMING                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik.<br>Matig commercieel gebruik.<br>Normaal commercieel gebruik.<br>Normaal huishoudelijk gebruik.<br>Overvloedig commercieel gebruik.<br>Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. | Ja<br><br><b>HERSCHUURBAAR</b><br>Ja |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           | Norm                | Resultaat              |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| BRANDREACTIE              | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYDE-EMISSIE      | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                       | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID  | EN 335              | Klasse 1               |
| BREEKSTERKTE              | EN 1533             | Pass                   |
| SLIPWEERSTAND             | EN 15676            | Pass                   |
| VOCHTGEHALTE              | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

### CERTIFICERING



EN 14342

