

ONDERVLOERPLATEN

VOOR TAPIJT, TAPIJTTEGELS, (VISGRAAT)
LAMINAAT EN PVC CLICK KLASSE 1 T/M 3

OLIVE-PACK

Materiaal	Zachtboard
Materiaaldikte (mm)	7
Afmeting (cm)	plaat 79 x 59
Pak inhoud	(20 panelen) 9,32 m ²
Densiteit (kg/m ³)	285
Gewicht (kg/m ²)	2,0

De ideale ondervloerplaat voor tapijt, pvc ridgetboard click en (visgraat) laminaat.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_w IS (i.c.m. laminaat)

21 dB



THERMISCHE WAARDE

Warmtedoorlaatweerstand R (m²K/W)

0,100



BRAND

Brandklasse

Efl



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm

3 mm

Kortstondige belasting (CS):

MMFA-klasse 1 - op HDF drager ≥ 10 kPa

200

MMFA-klasse 2 en 3 - zonder HDF drager ≥ 200 kPa

200

Statische belasting (CC):

MMFA-klasse 1 - op HDF drager ≥ 2 kPa

50

MMFA-klasse 2 en 3 - zonder HDF drager ≥ 10 kPa

50

ADVIES

Laat de Olive-Pack 24 uur in gesloten verpakking voor installatie acclimatiseren. De vloer dient blijvend droog en schoon te zijn. Houd rondom obstakels en langs de wand 7 mm ruimte vrij.

VOOR ONDER TAPIJT

Bij verlijming altijd zorgen voor dubbelzijdige verlijming.

Ook kunt u kiezen voor installatie volgens de spanmethode.

Houd ook 7 mm ruimte vrij tussen de vloerplaat en de spanlatten.

Voorkom dat de naden van het tapijt gelijk komen te liggen met de naden van de ondervloer.

VOOR ONDER LAMINAAT

Plaats bij voorkeur eerst een Antra-line vochtscherm, zorg de de platen goed aangesloten worden geplaatst.

Artikelnummer
4944250419

Scan deze QR
voor meer info.



versie
05/2022



ALLES VOOR JE VLOER!



ONDERVLOERPLATEN

VOOR TAPIJT, TAPIJTTEGELS,
LAMINAAT EN PVC CLICK

OLIVE-PACK

