

CO-PRO MULTIFUNCTIONELE TRAPPENKIT

TOEPASSING:

Co-pro Multifunctionele Trappenkit is een hoogwaardig product voor verlijming en afdichten van parket traptreden of andere plaatmaterialen. Voor binnen en buiten toepassing zonder randrandzone vervuiling. De kit heeft een naturel eiken kleur waardoor je met deze kit naden mooi kunt afdichten. Door zijn meer soepele karakter zijn de treden eenvoudig op zijn plaats te brengen en goed aan te drukken. Overschilderbaar met de meeste soorten acryllatex, alkydverf en oliën. Verlijmd verder ook: gevelpanelen, spiegels, vele kunststoffen(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en vele metalen. Ook voor het monteren van: schroten, vensterbanken, drempels en isolatieplaten.



ALLES VOOR JE **VLOER!**



PROFESSIEONELE, ELASTISCHE MONTAGE- AFDICHTINGSKIT IN NATUREL EIKEN KLEUR.

Productvoordelen

- Fasttack montagekit
- Naden-vulkit
- Kleur Ral 1011 / eiken naturel
- Over-schilderbaar

VERWERKING

Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij zijn. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken. Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, kringen of dotten. Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Voor het dichten van naden: voor een optimale werking van de kit, de voeg net zo diep als breed maken, ca. 5 mm. Kit afstrijken met natte vinger of een vochtig plamuurmes. Niet verwerken beneden +5°C.

EIGENSCHAPPEN

Vocht- en vorstbestendigheid: goed.
Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten.
Overschilderbaarheid: goed.
Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: vochtverhardende MSP Polymeren
Kleur	: Naturel eiken / Ral 1011
Dichtheid	: 1510 kg/m ³
Huidvorming	: ca. 10 min.
Kleefvrijtijd	: ca. 60 min.
Krimp	: geen.
Doorharding	: ca. 2-3 mm per 24 uur
Hardheid	: ca. 65 gr. shore A
Rek bij breuk	: 200%
Treksterkte	: ca. 2.4 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	: van - 40°C tot +100°C
Schimmelbestendig	: uitstekend
Verpakking	: spuitkokers van 290 ml
Houdbaarheid	: in ongeopende verpakking, tenminste 12 maanden houdbaar na productie
Opslag en transport	: op een koele vorstvrije plaats

Artikelnummer
4872001111



Scan deze **QR**
voor meer info.



VERBRUIK

3 tot 4 treden per spuitkoker

LET OP

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

GEV-EMICODE

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties.

Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.



ALLES VOOR JE **VLOER!**

