PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ULTRA LOCK PRO
Product standard / Belagsart / Norme produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogener elastischer Designbodenbelag / Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	8,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	2,0 mm (homogeneous)
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Commercial: 34 / Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	15.200 g/m² (= 5,38 kg / pc)
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	T (≤ 2,00 mm³)
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 595 x 595 mm 4 tiles/box = 1,42 m² 44 boxes/pallet = 62,48 m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR EcoprotecTM
Connection / Verbindung / Vérouillage / Verbinding	-	Interlocking tiles / Queue d'aronde emboîtable / Schwalbenschwanz / Zwaluwstaart
Installation / Verlegung / Pose / Legging		Loose lay / Lose Verlegung / Pose libre / Lijmvrij
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein / Schuine randen	-	No / Nein / Non / Nee
PRODUCT PERFORMANCES	**STANDARD**	**ULTRA LOCK PRO**
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle à la chaleur / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	EN ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Résistance thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,05 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Propriétés électriques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	-	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°c
ENVIRONMENT	**STANDARD**	**ULTRA LOCK PRO**
TVOC after 28 days - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³
Emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	A+
REACH	1907/2006/CE	Compliant / Konform / Conforme / Conform
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate / Phthalaat- vrij
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%
WARRANTIES	**-**	**ULTRA LOCK PRO**
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar
CE MARKING	**-**	**ULTRA LOCK PRO**
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP nummer	-	No. 25-HLD-001