



**F747C790**

**Colour King**

# PRODIS-GUT Zertifikat

**Der genannte Artikel erfüllt die Prüfkriterien der  
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.**

## *Kurzbeschreibung des textilen Bodenbelages*

Herstellungsart: Polteppich gem. EN 1307:2014 - getuftet  
Oberflächengestaltung: Schnittpol - ungemustert  
100% PA6  
Rücken: Textilrücken - gewebt - Chemiefaser

## *Schadstoffe*

Die in den GUT-Kriterien genannten Verwendungsverbote und Grenzwerte für Schadstoffe, insbesondere SVHCs, Färbebeschleuniger, Azofarbstoffe, allergenisierende und krebserzeugende Farbstoffe, Schwermetalle, Chlorphenole (z.B. PCP), biozid wirkende Substanzen, Pthalate und andere Weichmacher, halogenierte Flammschutzmittel und  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  sowie anorganischen Fasern, wurden eingehalten.

## *Formaldehyd*

Das Verwendungsverbot für Formaldehyd enthaltende oder abspaltende Hilfsmittel wurde eingehalten.  
Die Formaldehydemissionen sind  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## *VOC-Emissionen*

| Grenzwert in $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 3-Tage            | 28-Tage |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|
| TVOC ( $\text{C}_6\text{-C}_{16}$ ):    | 250               | 100     |
| VOC ohne NIK:                           | 100               | 50      |
| SVOC ( $\text{C}_{16}\text{-C}_{23}$ ): | 30                | 30      |
| R-Wert:                                 | 1,0               | 1       |
| HCHO:                                   | 10                | 4       |
| Kanzerogene:                            | nicht nachweisbar |         |
| Benzol:                                 | nicht nachweisbar |         |

Die nebenstehenden Grenzwerte für VOC-Emissionen, bestimmt nach dem Prüfkammerv erfahren (ISO 16000-6 bzw. EN 10580), wurden eingehalten. Die Prüfung erfolgte 3 Tage bzw., falls erforderlich, 28 Tage nach Einbringen in die Kammer.

Zur Bewertung der Emissionen und zur Berechnung des R-Wertes wurde die jeweils aktuelle NIK-Liste des AgBB herangezogen.

## *Neugeruch*

Der Artikel hat die Geruchsprüfung mit mindestens der Note 3 bestanden. Zulässig ist ein leichter Neugeruch geringer Intensität.

## *Recyclinganteile*

Die Anforderungen hinsichtlich Schadstoffgehalten und Emissionsverhalten gelten uneingeschränkt auch für Produkte zu deren Herstellung recycelte Materialien eingesetzt werden. Der Einsatz von recycelten Rohstoffen (z.B. Polfasern) ist bei der Registrierung des Artikels durch den Hersteller anzugeben.

Vollständige Auflistung aller Grenzwerte und Prüfkriterien unter  
[www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aachen, den 10.04.2018



Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner weiteren Unterschrift

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

**THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS**



**F747C790**

**Colour King**

# PRODIS-GUT Certificate

**The article mentioned meets the test criteria of  
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.**

## *Short description of the textile floor covering*

Type of production: pile carpet acc. EN 1307:2014 - tufted  
Type of surface: cut pile - plain  
100% PA6  
Type of backing: textile backing - woven - man-made fibres

## *Harmful substances*

The bans on use and thresholds, if applicable, in particular for SVHCs, carriers, azo dyes, allergenic and carcinogenic dyes, heavy metals chlorophenols (e.g. PCP), biocidal substances, phthalates and other softeners, halogenised flame retardants and  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  as well as inorganic fibres specified in the GUT criteria have been met.

## *Formaldehyde*

The ban on the use of adjuvants containing or splitting off formaldehyde have been met.  
The formaldehyde emissions are  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## *VOC emissions*

| Threshold in $\mu\text{g}/\text{m}^3$       | 3 days         | 28 days |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| TVOC ( $\text{C}_6$ - $\text{C}_{16}$ ):    | 250            | 100     |
| VOC without NIK:                            | 100            | 50      |
| SVOC ( $\text{C}_{16}$ - $\text{C}_{23}$ ): | 30             | 30      |
| R-value:                                    | 1,0            | 1       |
| HCHO:                                       | 10             | 4       |
| carcinogenics:                              | not detectable |         |
| benzene:                                    | not detectable |         |

The limit values for VOC emissions indicated alongside, determined in accordance with the test chamber process (ISO 16000-6 or EN 10580), have been met. The test was made 3 days, or, where required, 28 days after placement into the chamber.

The evaluation of the emissions and the calculation of the R value were based on the then current LCI list of the AgBB.

## *Odour*

The product has passed the odour test with at least the grade 3.  
A slight odour of low intensity is permissible in new merchandise.

## *Shares of recycled materials*

The requirements regarding the content of contaminants and the emission behaviour apply unrestrictedly also to products whose manufacture included the use of recycled materials. The use of recycled raw materials (e.g. pile fibres) must be indicated when the manufacturer registers the article.

For a complete list of all limit values and test criteria see  
[www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aachen, 10.04.2018



This certificate was issued electronically and requires no further signature

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

**THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS**



**F747C790**

**Colour King**

## Certificado PRODIS-GUT

**El artículo indicado satisface los criterios de comprobación de la asociación  
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.**

### *Descripción breve del revestimiento textil del suelo*

Tipo de fabricación: alfombra de pelo seg. EN 1307:2014 - de pelo insertado  
Diseño de la superficie: pelo corto - simple  
100% PA6  
Dorso: refuerzo textil - tejido - fibras sintéticas

### *Contaminantes*

Se respetaron las prohibiciones de uso y los valores límite indicados en los criterios GUT en cuanto a contaminantes, especialmente SVHCs, activadores, azo-colorantes, colorantes alergenizantes y cancerígenos, metales pesados, clorofenoles (p. ej. PCP), sustancias biocidas, ftalatos y otros ablandantes, agentes halogenizados protectores contra llamas y  $Sb_2O_3$  así como fibras anorgánicas.

### *Formaldehído*

Se respetó asimismo la prohibición de uso para agentes auxiliares que contienen o desdoblan formaldehído. Las emisiones de formaldehído corresponden a  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### *Emisiones de VOC*

| Valor límite en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 3 días         | 28 días |
|------------------------------------------|----------------|---------|
| TVOC ( $C_6-C_{16}$ ):                   | 250            | 100     |
| VOC sin CMI:                             | 100            | 50      |
| SVOC ( $C_{16}-C_{23}$ ):                | 30             | 30      |
| Valor R:                                 | 1,0            | 1       |
| HCHO:                                    | 10             | 4       |
| Cancerígenos:                            | no comprobable |         |
| Benceno:                                 | no comprobable |         |

Los valores límite indicados para emisiones de VOC, determinados conforme al procedimiento de cámara de comprobación (ISO 16000-6 o EN 10580), asimismo fueron respetados. La prueba tuvo lugar 3 días y en caso necesario 28 días después de la incorporación en la cámara.

Para evaluar las emisiones y calcular el valor R se consultó la lista CMI actual del comité para la evaluación sanitaria de productos de construcción (AgBB).

### *Olor a nuevo*

El artículo aprobó la prueba del olor con una calificación mínima de 3 (= satisfactorio).  
Se admite un discreto olor a nuevo de baja intensidad.

### *Partes recicladas*

Las exigencias relativas a los contenidos de contaminantes y al comportamiento de emisión rigen sin restricción alguna también para productos que se fabrican con materiales reciclados. El empleo de materias primas recicladas (p. ej. fibras de pelo) ha de ser señalado por el fabricante al registrar el artículo.

Relación completa de todos los valores límites y los criterios de comprobación bajo [www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aquisgrán, 10.04.2018



Calificación de seguridad GUT

El presente documento fue extendido en forma electrónica y no requiere de firma ulterior

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

**THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS**



**F747C790**

**Colour King**

# Certificat PRODIS - GUT

**Le produit mentionné répond bien aux critères établis par le  
GUT e.V. (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.)**

## *Description succincte du revêtement de sols textile*

Type de production: moquette suiv. EN 1307:2014 - touffetée  
Type de velours: coupé - plaine  
100% PA6  
Nature de l'envers: envers textile - tissées - fibres synthétique

## *Substances dangereuses*

Les restrictions d'utilisation ainsi que les teneurs limites spécifiées dans le règlement du GUT, si applicables, en particulier pour les SVOC, les véhiculeurs, les teintures azoïques, les teintures allergisantes et cancérigènes, les métaux lourds, les chlorophénols (PCP), les substances biocides, les phtalates et autres produits adoucissants, les agents ignifugeants halogénés, l'oxyde d'antimoine ( $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ) et également les fibres inorganiques sont respectés.

## *Formaldéhyde*

La restriction sur l'utilisation d'adjuvant contenant ou libérant du formaldéhyde est respectée.  
Les émissions de formaldéhyde sont inférieures à  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## *Emissions de COV*

| Limite en $\mu\text{g}/\text{m}^3$      | 3 jours        | 28 jours |
|-----------------------------------------|----------------|----------|
| TCOV ( $\text{C}_6\text{-C}_{16}$ ):    | 250            | 100      |
| COV sans NIK:                           | 100            | 50       |
| SVOC ( $\text{C}_{16}\text{-C}_{23}$ ): | 30             | 30       |
| facteur R:                              | 1,0            | 1        |
| HCHO:                                   | 10             | 4        |
| cancérigènes:                           | non détectable |          |
| benzène:                                | non détectable |          |

Les valeurs limites pour les émissions de COV indiquées précédemment ont été déterminées conformément au test de la chambre d'émission (Norme ISO16000-6 ou EN 10580) et sont conformes. Les mesures ont été réalisées après 3 jours ou, si nécessaire, à 28 jours après avoir placé l'échantillon dans la chambre.

L'évaluation des émissions ainsi que le calcul du facteur R sont basés sur la liste actuelle des CLI établie par l'AgBB.

## *Odeur*

Le produit a réussi le test d'odeur avec une note minimale de 3.  
Une légère odeur de faible intensité est autorisée pour les produits récents.

## *Teneurs en matières recyclées*

Les exigences relatives aux teneurs en contaminants et aux limites d'émission s'appliquent sans restriction aucune au produit pour lesquels des matériaux recyclés sont présents. L'utilisation de matière recyclées (par exemple les fibres du velours) doit être mentionnée par le producteur lors de l'enregistrement du produit.

Pour la liste complète de toutes les valeurs limites et critères d'essai voir

[www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aachen, 10.04.2018



Cette licence a été délivrée par voie électronique et ne nécessite aucune autre signature.

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

**THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS**





**F747C790**

**Colour King**

## Certificazione PRODIS-GUT

**Il presente articolo soddisfa i criteri di verifica dell'Associazione  
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.**

### *Breve descrizione del rivestimento tessile per pavimento*

Tipo di produzione: moquette sec. EN 1307:2014 - infiocchettato  
Disegno della superficie: tappeto vellutato - liscio  
100% PA6  
Dorso: supporto in tessuto - tessuto - fibre realizzate dall'uomo

### *Agenti nocivi*

Sono stati rispettati i divieti di utilizzo e i valori limite per gli agenti nocivi elencati nei criteri GUT, in particolare per quanto riguarda: sostanze estremamente preoccupanti, dispositivi di presa, azocoloranti, coloranti allergizzanti e cancerogeni, metalli pesanti, clorofenoli (ad es. PCP), sostanze attive nei prodotti biocidi, ftalati e altri plastificanti, sostanze ignifughe alogenate ed  $Sb_2O_3$ , nonché fibre inorganiche.

### *Formaldeide*

È stato rispettato il divieto di utilizzo di coadiuvanti che contengono o liberano formaldeide. Le emissioni di formaldeide sono  $< 10 \mu g/m^3$ .

### *Emissioni di COV*

| Valore limite in $\mu g/m^3$ | 3 giorni         | 28 giorni |
|------------------------------|------------------|-----------|
| TCOV ( $C_6-C_{16}$ ):       | 250              | 100       |
| COV senza LCI:               | 100              | 50        |
| SCOV ( $C_{16}-C_{23}$ ):    | 30               | 30        |
| Valore R:                    | 1,0              | 1         |
| HCHO:                        | 10               | 4         |
| Cancerogeni:                 | non dimostrabile |           |
| Benzene:                     | non dimostrabile |           |

I valori limite indicati a lato per le emissioni di COV, determinati in base al metodo in camera di prova di emissione (ISO 16000-6 ed EN 10580), sono stati rispettati. La verifica avviene 3 giorni e, se necessario, 28 giorni dopo l'inserimento nella camera.

Per la valutazione delle emissioni e per il calcolo del valore R, ci si basa sull'elenco attuale degli LCI dell'AgBB.

### *Nuova profumazione*

L'articolo ha superato il test degli odori con il punteggio minimo di 3.  
È ammissibile una nuova profumazione più lieve, di intensità più ridotta.

### *Quota di riciclo*

I requisiti riguardanti i contenuti di sostanze inquinanti e le caratteristiche delle emissioni valgono illimitatamente anche per i prodotti per la cui realizzazione sono utilizzati materiali riciclati. L'impiego di materie prime riciclate (ad es. fibre di poliestere) deve essere indicato all'atto della registrazione dell'articolo da parte del produttore.

Elenco completo di tutti i valori limite e criteri di controllo all'indirizzo

[www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aquisgrana, 10.04.2018



Questo documento è stato prodotto elettronicamente e non necessita di ulteriori firme

Questo documento è stato prodotto elettronicamente e non necessita di ulteriori firme

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

**THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS**



**F747C790**

**Colour King**

# PRODIS-GUT Certificaat

Het aangegeven produkt voldoet aan de testcriteria van  
GUT e.V. (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.)

## Korte beschrijving van de textiele vloerbedekking

Productiemethode: pool tapijt volg. EN 1307:2014 - tuft  
Type pooloppervlak: gesneden pool - effen  
100% PA6  
Type rug: textielrug - geweven - synthetische vezels

## Schadelijke bestanddelen

Aan het verbod op gebruik en de grenswaarden (indien van toepassing) zoals gespecificeerd in de GUT-criteria is voldaan; dit heeft met name betrekking op SVHC's (zeer ernstige zorgstoffen volgens REACH), carriers (hulpstoffen voor het verfproces), azo-verfstoffen, allergene en carcinogene verfstoffen, zware metalen, chloorfenolen (b.v. PCP), biociden, ftalaten en andere weekmakers, gehalogeneerde brandvertragers en  $Sb_2O_3$  alsmede anorganische vezels.

## Formaldehyde

Aan het verbod op gebruik van adjuvanten, welke formaldehyde bevatten of kunnen afsplitsen, is voldaan.  
De formaldehyde-emissies zijn  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

## VOS emissies

| Grenswaarde in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 3 dagen            | 28 dagen           |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| TVOS ( $C_6-C_{16}$ ):                  | 250                | 100                |
| VOS zonder NIK:                         | 100                | 50                 |
| SVOS ( $C_{16}-C_{23}$ ):               | 30                 | 30                 |
| R-waarde:                               | 1,0                | 1                  |
| HCHO:                                   | 10                 | 4                  |
| carcinogenen:                           | niet detecteerbaar | niet detecteerbaar |
| benzeen:                                | niet detecteerbaar | niet detecteerbaar |

Aan de grenswaarden voor VOS-emissies, welke hiernaast zijn aangegeven en bepaald volgens de testkamer methode (ISO 16000-6 of EN 10580), is voldaan. De test is uitgevoerd 3 dagen, of indien vereist 28 dagen, na de plaatsing in de kamer.

De evaluatie van de emissies en de berekening van de R-waarde zijn gebaseerd op de op dat moment actuele LCI-lijst van het AgBB.

## Geur

Het product behaalde de geurtest met een waarde van minimaal 3.  
Op nieuwe producten is een lichte geur toelaatbaar.

## Aandeel gerecycled materiaal

De eisen met betrekking tot het gehalte aan verontreinigingen en het emissiegedrag zijn onvoorwaardelijk van toepassing, ook voor producten waarin gerecyclede materialen zijn verwerkt. Het gebruik van gerecyclede grondstoffen (b.v. poolvezels) moet worden vermeld op het moment dat de producent het product registreert.

Kijk voor de complete lijst met alle grenswaarden en testcriteria op  
[www.gut-ev.de](http://www.gut-ev.de)

Aachen, 10.04.2018



Deze vergunning is elektronisch verstrekt en vereist geen verdere handtekening.

Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.,  
D-52068 Aachen, Schönebergstrasse 2

**PRODIS**

THE COMPREHENSIVE  
EUROPEAN PRODUCT  
INFORMATION SYSTEM FOR  
TEXTILE FLOORCOVERINGS